

## Montażownica do kół RASE 2002 Automatic


Montażownica **RASE 2002** jest automatyczną maszyną przystosowaną do pracy z kołami samochodów osobowych i motocykli o rozmiarach do 20". Opcjonalnie może zostać wyposażona w większy stół o rozmiarach do 24" oraz przystawką do opon o niskim profilu.



Dane techniczne	
<b>Zasilanie</b>	230 – 400V; 50 – 60Hz; 3Ph 230V; 50Hz; 1Ph 230V; 60Hz; 1Ph
<b>Moc silnika</b>	0,75 Hp 0,55 kW
<b>Wymagana moc</b>	1000W
<b>Prędkość obrotowa</b>	6 obr/min
<b>Średnica felgi (chwyt od zewnątrz / chwyt od wewnątrz)</b>	10"–18" (opc 10"–20") / 12"–20" (opc 12"–22")
<b>Regulacja szczęk</b>	nie
<b>Max średnica koła</b>	39" (1000 mm)
<b>Max szerokość felgi</b>	13" (330 mm)
<b>Siła odbijaka (przy ciśnieniu 10 bar)</b>	2500 Kg
<b>Typ odbijaka</b>	1 – stopniowy
<b>Ciśnienie robocze</b>	8 – 10 bar (110 – 145 psi)
<b>Moment</b>	110 Kgm
<b>Ciśnienie pompowania</b>	3,5 bar (50 psi)
<b>Zawór bezpieczeństwa (w inflatorze)</b>	4 bar (50 psi)
<b>Poziom hałasu</b>	< 70 dB (A)

Dostępne wersje		
Kod produktu	Typ	Opis
<b>S182.001</b>	<b>RAE 2002</b>	Wersja podstawowa
<b>S182.002</b>	<b>RAE 2002.MF</b>	Wersja z silnikiem 1Ph
<b>S182.013</b>	<b>RAE 2002.T</b>	Wersja z inflatorem
<b>S182.009</b>	<b>RAE 2002.T.MF</b>	Wersja z inflatorem, silnik 1Ph
<b>S182.xxx</b>	<b>RAE 2002.TE</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania
<b>S182.xxx</b>	<b>RAE 2002.TE.MF</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania, silnik 1Ph

Wyposażenie dodatkowe	
<b>Inflator</b>	Urządzenie do natychmiastowego wtlaczania dużej ilości powietrza w oponę, wyposażone w 16 litrowy zbiornik.
<b>Elektroniczny system pompowania</b>	Urządzenie posiadające czujnik ciśnienia powietrza pozwalające na automatyczne pompowanie koła do żądanej wartości ciśnienia

Wymiary		
<b>Urządzenie</b>	(L) 990 x (P) 1505 x (H) 1750 mm	
<b>Waga (netto)</b>	200 kg	

## Montażownica do kół RASE 2015 Super Automatic


Montażownica **RASE 2015** jest w pełni automatyczną maszyną przystosowaną do pracy z kołami samochodów osobowych i motocykli o rozmiarach do 22". Zaprojektowana została pod kątem pracy z felgami o dużych rozmiarach i oponami o niskim profilu. Połączenie z solidnego wykonania oraz bogatego zestawu akcesoriów sprawia, że urządzenie to jest jednym z najlepszych w tej grupie cenowej.



Dane techniczne	
<b>Zasilanie</b>	230 – 400V; 50 – 60Hz; 3Ph 230V; 50Hz; 1Ph 230V; 60Hz; 1Ph
<b>Moc silnika</b>	1 – 1,5 Hp 0,74 – 1,1 kW
<b>Wymagana moc</b>	1000W
<b>Prędkość obrotowa</b>	3Ph – 2 prędkości: 6 – 12 obr/min 1Ph – 1 prędkość: 6 obr/min
<b>Średnica felgi (chwyt od zewnątrz / chwyt od wewnątrz)</b>	10"–20"(opc 12"–22")/12"–22"(opc 14"–24")
<b>Regulacja szczęk</b>	tak
<b>Max średnica koła</b>	39" (1000 mm)
<b>Max szerokość felgi</b>	14" (360 mm)
<b>Siła odbijaka (przy ciśnieniu 10 bar)</b>	2500 Kg
<b>Typ odbijaka</b>	1 – stopniowy
<b>Ciśnienie robocze</b>	8 – 10 bar (110 – 145 psi)
<b>Moment</b>	110 Kgm
<b>Ciśnienie pompowania</b>	3,5 bar (50 psi)
<b>Zawór bezpieczeństwa (w inflatorze)</b>	4 bar (50 psi)
<b>Poziom hałasu</b>	< 70 dB (A)

Dostępne wersje		
Kod produktu	Typ	Opis
<b>S188.001</b>	<b>RASE 2015</b>	Wersja podstawowa
<b>S188.006</b>	<b>RASE 2015.MF</b>	Wersja z silnikiem 1Ph
<b>S188.008</b>	<b>RASE 2015.T</b>	Wersja z inflatorem
<b>S188.002</b>	<b>RASE 2015.T.MF</b>	Wersja z inflatorem, silnik 1Ph
<b>S188.004</b>	<b>RASE 2015.TE</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania
<b>S188.xxx</b>	<b>RASE 2015.TE.MF</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania, silnik 1Ph

Wyposażenie dodatkowe	
<b>Inflator</b>	Urządzenie do natychmiastowego wtlaczania dużej ilości powietrza w oponę, wyposażone w 16 litrowy zbiornik.
<b>Elektroniczny system pompowania</b>	Urządzenie posiadające czujnik ciśnienia powietrza pozwalające na automatyczne pompowanie koła do żądanej wartości ciśnienia
<b>System <u>HELP</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu
<b>System <u>PRESS</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu

Wymiary		
<b>Urządzenie</b>	(L) 1075 x (P) 1565 x (H) 2110 mm	
<b>Waga (netto)</b>	228 kg	

## Montażownica do kół RASE 2024 Super Automatic


Montażownica **RASE 2024** jest w pełni automatyczną maszyną przystosowaną do pracy z kołami samochodów osobowych i motocykli o rozmiarach do 24". Zaprojektowana została pod kątem pracy z felgami o dużych rozmiarach i oponami o niskim profilu. Połączenie z solidnego wykonania oraz bogatego zestawu akcesoriów sprawia, że urządzenie to z pewnością znajdzie zastosowanie w każdym serwisie.



Dane techniczne	
<b>Zasilanie</b>	230 – 400V; 50 – 60Hz; 3Ph 230V; 50Hz; 1Ph 230V; 60Hz; 1Ph
<b>Moc silnika</b>	1 – 1,5 Hp 0,74 – 1,1 kW
<b>Wymagana moc</b>	1000W
<b>Prędkość obrotowa</b>	3Ph – 2 prędkości: 6 – 12 obr/min 1Ph – 1 prędkość: 6 obr/min
<b>Średnica felgi (chwyt od zewnątrz / chwyt od wewnątrz)</b>	10" – 22" / 12" – 24"
<b>Regulacja szczęk</b>	tak
<b>Max średnica koła</b>	40" (1020 mm)
<b>Max szerokość felgi</b>	14" (360 mm)
<b>Siła odbijaka (przy ciśnieniu 10 bar)</b>	2500 Kg
<b>Typ odbijaka</b>	2 – stopniowy
<b>Ciśnienie robocze</b>	8 – 10 bar (110 – 145 psi)
<b>Moment</b>	110 Kgm
<b>Ciśnienie pompowania</b>	3,5 bar (50 psi)
<b>Zawór bezpieczeństwa (w inflatorze)</b>	4 bar (50 psi)
<b>Poziom hałasu</b>	< 70 dB (A)

Dostępne wersje		
Kod produktu	Typ	Opis
<b>S190.001</b>	<b>RASE 2024</b>	Wersja podstawowa
<b>S190.002</b>	<b>RASE 2015.T</b>	Wersja z inflatorem
<b>S190.003</b>	<b>RASE 2015.TE</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania

Wyposażenie dodatkowe	
<b>Inflator</b>	Urządzenie do natychmiastowego włączania dużej ilości powietrza w oponę, wyposażone w 16 litrowy zbiornik.
<b>Elektroniczny system pompowania</b>	Urządzenie posiadające czujnik ciśnienia powietrza pozwalające na automatyczne pompowanie koła do żądanej wartości ciśnienia
<b>System <u>HELP</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu
<b>System <u>PRESS</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu

Wymiary		
<b>Urządzenie</b>	(L) 1075 x (P) 1565 x (H) 2110 mm	
<b>Waga (netto)</b>	245 kg	

## Montażownica do kół RASE 2031 Super Automatic

Montażownica **RASE 2031** jest w pełni automatyczną maszyną przystosowaną do pracy z kołami o większych rozmiarach oraz kołami samochodów wyścigowych i motocykli. Zastosowanie większej obudowy maszyny umożliwia pracę z kołami o rozmiarach do 26". Dodatkowo maszyna wyposażona jest w silnik o dwóch kierunkach obrotu i dwóch prędkościach.




Dane techniczne	
<b>Zasilanie</b>	230 – 400V; 50 – 60Hz; 3Ph 230V; 50Hz; 1Ph 230V; 60Hz; 1Ph
<b>Moc silnika</b>	1 – 1,5 Hp 0,80 – 1,1 kW
<b>Wymagana moc</b>	1000W
<b>Prędkość obrotowa</b>	3Ph – 2 prędkości: 6 – 12 obr/min 1Ph – 1 prędkość: 6 obr/min
<b>Średnica felgi (chwyt od zewnątrz / chwyt od wewnątrz)</b>	12" – 24" / 14" – 26"
<b>Regulacja szczęk</b>	tak
<b>Max średnica koła</b>	47" (1200 mm)
<b>Max szerokość felgi</b>	16" (406 mm)
<b>Siła odbijaka (przy ciśnieniu 10 bar)</b>	3100 Kg
<b>Typ odbijaka</b>	2 – stopniowy
<b>Ciśnienie robocze</b>	8 – 10 bar (110 – 145 psi)
<b>Moment</b>	110 Kgm
<b>Ciśnienie pompowania</b>	3,5 bar (50 psi)
<b>Zawór bezpieczeństwa (w inflatorze)</b>	4 bar (50 psi)
<b>Poziom hałasu</b>	< 70 dB (A)



Dostępne wersje		
Kod produktu	Typ	Opis
<b>S183.001</b>	<b>RASE 2031</b>	Wersja podstawowa
<b>S183.002</b>	<b>RASE 2031.MF</b>	Wersja z silnikiem 1Ph
<b>S183.003</b>	<b>RASE 2031.T</b>	Wersja z inflatorem
<b>S183.xxx</b>	<b>RASE 2031.T.MF</b>	Wersja z inflatorem, silnik 1Ph
<b>S183.005</b>	<b>RASE 2031.TE</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania
<b>S183.xxx</b>	<b>RASE 2031.TE.MF</b>	Wersja z inflatorem, elektroniczny syst. pompowania, silnik 1Ph

Wyposażenie dodatkowe	
<b>Inflator</b>	Urządzenie do natychmiastowego włączania dużej ilości powietrza w oponę, wyposażone w 16 litrowy zbiornik.
<b>Elektroniczny system pompowania</b>	Urządzenie posiadające czujnik ciśnienia powietrza pozwalające na automatyczne pompowanie koła do żądanej wartości ciśnienia
<b>System <u>HELP</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu
<b>System <u>PRESS</u></b>	Przystawka ułatwiająca montaż oraz demontaż kół z oponami o niskim profilu

Wymiary		
<b>Urządzenie</b>	(L) 1420 x (P) 1860 x (H) 2120 mm	
<b>Waga (netto)</b>	290 kg	



## Montażownica do kół RASE 3030 Full Automatic

Montażownica **RASE 3030** jest super automatyczną maszyną wyposażoną w samocentrujący uchwyt z pneumatycznym dociskiem, windę oraz automatyczną stopkę i dwie rolki dociskowe. Konstrukcja oraz niezwykle bogate wyposażenie tej maszyny powoduje, iż stała się ona niemal bezobsługowa. **RASE 3030** jest odpowiedzią na wyprodukowaną przez CORGHI montażownicę ARTIGLIO MASTER.



Dane techniczne	
<b>Zasilanie</b>	230 – 400V; 50 – 60Hz; 3Ph 230V; 50Hz; 1Ph 230V; 60Hz; 1Ph
<b>Moc silnika</b>	1,5 Hp 1,1 kW
<b>Wymagana moc</b>	
<b>Prędkość obrotowa</b>	6 – 12 obr/min
<b>Średnica felgi</b>	12" – 30"
<b>Max średnica koła</b>	45" (1150 mm)
<b>Max szerokość felgi</b>	15" (380 mm)
<b>Siła odbijaka (przy ciśnieniu 10 bar)</b>	800 Kg
<b>Ciśnienie robocze</b>	10 bar (145 psi)
<b>Waga</b>	490 Kg

### Wyposażenie standardowe

Zestaw 4 stożków do mocowania koła
Zestaw ochroniaczy plastikowych
Ramię dociskające z niezależnym panelem sterowania
Ergonomiczna winda sterowana przy użyciu pedału (udźwig 85 kg)
Samocentrujący uchwyt z zaciskiem pneumatycznym
Pędzel do pasty montażowej

### Wyposażenie dodatkowe

System pompowania dostosowany do różnych średnic kół
Uniwersalny uchwyt UNI-LUG (3-4-5-6)
Uchwyt do nieprzelotowych obręczy
Zestaw dla samochodów dostawczych
Chwytek

